

<b>Maschinen Typen</b>	<b>R</b> R3 R-K1-1s R-K2-1s R-K3-1s	<b>RV</b> RR3 RR3-PL	<b>RR3-Z</b> RR3-Z-L RR3-Z-LM RR3-Z-UM RR3-PL-Z	<b>RR3-Z-R-108</b> RR3-PL-Z-R-108 RR3-Z-RJ-108	<b>R-2s</b> R3-2s RR3-UM RR3-H	<b>Z8</b> Z8/R	<b>RSK</b> RSK-POY R-1s-12" RR3-1s-12"	<b>TK 83</b> TK 83/L TK 83-GTM TK 83-Z-26F
<b>Beispiele für Anwendungen</b>	Kordeln, Schnürsenkel, Bänder, Posamente, Verbandsstoff, Fingerbereich, Isolierschläuche, Künstliche Venen, Kabelschutz usw	Verbandstoffe, Glasfaser-, Staub-Wasser-Filter, Verpackungsschläuche, Offsetwalzenbezüge, Armierungs-, Schalldämpfer, Schwingungsdämpfer, Schutzhüllen, Lagerbuchsen, Konfektionsware, Stiefeleinlagen, KFZ-Innenraum-Ausrüstung.	Verbandstoffe, Glasfaser-, Staub-Wasser-Filter, Verpackungsschläuche, Offsetwalzenbezüge, Armierungs-, Schalldämpfer, Schwingungsdämpfer, Schutzhüllen, Lagerbuchsen, Konfektionsware, Stiefeleinlagen, KFZ-Innenraum-Ausrüstung.	Verbandstoffe, Unterwäsche, Mützen, Schals, Waschhandschuhe, Mustermaschinen, usw.	Schutzzummantelungen für Schläuche und Kabel, Verpackungsschläuche, Waschpatts, u.s.w.	Z8: Zwickelware für Strumpfhosen in Micromesh 1:1 Z8/R: Zwickelware für Strumpfhosen platiert mit Baumwolle/Nylon	Kringelgarn hergestellt im knit de knit Prozess, Space dying Teppichgarn, Effektgarn,	Garntestmaschine zum Testen der Farbgleichheit von Spule zu Spule mit / ohne Verstreckeinrichtung
<b>Maschinen Details</b>	Durchmesser 1/12" - 2 1/2" Teilung 0,5 - 24	Durchmesser 2" - 30" Teilung 0,5 - 34	Durchmesser 2" - 30" Teilung 0,5 - 34	Durchmesser 2" - 30" Teilung 0,5 - 34	Durchmesser 2" - 12" Teilung 0,5 - 34	Durchmesser 3 3/4" - 12" Teilung 34 / 36	Durchmesser 3 1/2" or 12" Teilung 0,5 - 34	Durchmesser 3 1/2" / 4" Teilung 0,5 - 40
<b>Ausführungen der Maschinen</b>	R Single-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder von 1/12" bis 2 1/2" Durchmesser  R3 Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, ab 1/4" - 2 1/2" Durchmesser mit stehendem Zylinder  R-K1-1s Mehrkopf-Rundstrickmaschine (max. 24 Köpfe) mit stehendem Zylinder, von 1/12" bis 1 1/2" Durchmesser mit separater Wickelvorrichtung  R-K2-1s / R-K3-1s Mehrkopf-Rundstrickmaschine (K2 max. 12 Köpfe)(K3 max. 16 Köpfe) mit stehendem Zylinder, von 1/12" bis 1 1/2" Durchmesser mit integrierter Wickelvorrichtung	RV Single-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder  RR3 Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder.  RR3-PL Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag und Plüscheinrichtung, mit stehendem Zylinder	RR3-Z Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit rotierendem Zylinder. <b>RR3-Z-LM</b> für Gestricke mit Langen und kurzen Maschen  RR3-Z-L Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder und Wirkvorrichtung für Längsstreifen  RR3-Z-UM Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit rotierendem Zylinder, Gestrickumkehrvorrichtung zum Wenden des Schlauches von innen nach außen  RR3-PL-Z Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag und Plüscheinrichtung, mit rotierendem Zylinder	RR3-Z-R-108 Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit rotierendem Zylinder, mit elektronischer Maschenüberwachung, Nadelauswahl, Ringle, u.s.w.  RR3-PL-Z-108 wie oben, jedoch besteht hier die Möglichkeit zu Herstellung von Plüsch-Gestricken  RR3-Z-RJ-108 wie oben, jedoch mit Jacquard / Nadel-Auswahl	R-2s Single-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, von 1/12" bis 2 1/2" Durchmesser mit stehendem Zylinder zum Umstricken eines Kerns  R3-2s Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, von 1/4" bis 2 1/2" Durchmesser mit stehendem Zylinder zum Umstricken eines Kerns  RR3-UM wie oben, jedoch mit Umkehrvorrichtung zum Wenden des Gestricks von innen nach außen  RR3-H wie oben, jedoch strickt die Maschine in horizontal Richtung	Z8 Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder  Z8/R Interlock-Strickmaschine mit rotierendem Zylinder, Fixier- und Schneideinheit	RSK 2/4/8 Kopf-Single-Rundstrickmaschine mit stehendem 3 1/2" Zylinder  RSK-POY 2/4/8 Kopf-Single-Rundstrickmaschine mit stehendem Zylinder, mit Verstreckeinrichtung für POY/MOY/LOY Garn und mit Platinenabschlag  R-1s-12" Single-Rundstrickmaschine mit stehendem 12" Zylinder ohne Platinenabschlag  RR3-1s-12" wie oben, jedoch mit Platinenabschlag	TK 83 Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder  TK 83/L Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder und Splicer/Knoter.  TK 83-GTM Vollautomatische Single-Rundstrickmaschine mit Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder  TK 83-Z-26F wie oben, jedoch mit rotierendem Zylinder

			Double-Jersey-Maschinen			Wirkmaschinen			Spiraling
RME RMPL RMKR	RD1 RD RD-2s-UM RD-Z	RVU RHU	RR2 RR2-Z RR2-I-Z	RR2-Z-108 RR2-Z-J-108 RR2-Z-UHP-108	RR2-FB-108 RR2-FB-108-J	VEPA-F VEPA-E VEPA-G RE	PA8-L PA8-S PA40	FR-100 FRDD-100	RHU-S SP-800F PWK-01
Kompressions-strümpfe usw. Plüschsocken, Wasch- und Massagehandschuhe, Plüschunterwäsche, Krawatten, usw.	Schwingungsdämpfer im Air-Bag und Auspuffanlagen, Filter, Kontaktgebende Dichtungen, Elektrische Abschirmung, Schutzhülle mit Einlage, Katalysator, Schmuck, Topfschrupper, Dichtungen, flexible Kabelbänder,	Kühlerschläuche im Automobil, Gartenschläuche, Silikonschläuche, Niederdruckschläuche bis 90 bar Berstdruck	Ärmelbündchen, Rollkragen, Verbandstoffe, Unterwäsche, Mützen, Schals, Konfektionsware,	Unterwäsche, medizinische Verbandstoffe, Mustermaschinen, u.s.w.	Kniekappen, Gelenkschützer, Ellbogenschützer, Knöchelschoner, Hüte, Schals, usw.	Verpackungsnetze in PP/PE oder Baumwolle, Netzverbände, Wurstverpackung, Glüh-strümpfe, Armierungen, usw	Glasdichtungen, Posamente, Seile, Schnüre, Dichtungen, Effektgame usw	Verbandstoffe, Glasfaser-, Dunst- und Wasserfilter, Verpackungs-schläuche, Armierungen ,usw.	Für Nieder / Mitte I /Hoch-Druckschläuche Gartenschläuche Benzinschläuche Luftfederschläuche Kühlschläuche Silikonschläuche usw.
Durchmesser 4" - 8"	Durchmesser 1 1/2" - 30 "	Durchmesser 1/2" - 5 1/4"	Durchmesser 2 1/4" - 32 "	Durchmesser 2 1/4" - 32 "	Durchmesser 4 - 12"	Durchmesser 4" / 6" / 8"	Durchmesser 1 - 50 mm	Durchmesser 50 - 800 mm	Durchmesser 1 - 300 mm
Teilung 12 - 28	Teilung 0,5 - 24	Teilung -	Teilung 2 x 0,5 - 2 x 24	Teilung 2 x 0,5 - 2 x 24	Teilung 2 x 8 - 2 x 14	Teilung 2 - 12	Teilung 2 - 18	Teilung 2 - 30	Anzahl der Spulen 8 to 800
RME Einzyylinder Kompressions-strumpfautomat	RD1 Single-Draht-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder von 1 1/12" - 2" Durchmesser	RVU Vertikale Schlauchumstrickmaschine	RR2 Ripp-Rundstrickmaschine mit stehendem Zylinder	RR2-Z-108 Ripp-Rundstrickmaschine mit rotierenden Zylinder mit elektronischer Mascheneinstellung, Nadelauswahl, Ringler, u.s.w.	RR2-FB-108 Ripp-Rundstrickmaschine mit stehendem Zylinder und elektronischer Ripp-Fangauswahl.	VEPA-F Rund-Wirkmaschine mit 1 bis 3 Verlege-schienen und optional mit Folienschneid-reckwerk	PA8 Rundwirkmaschine mit 1,2 oder 4 Köpfen, mit 1 bis 2 Verlegeschienen	FR-100 Flachwirkmaschine mit bis zu 6 Verlegeschienen in R/L Ausführung	RHU-S Spiralisier-Maschine für Schläuche, von 2 x 8 bis 2 x 32 Spulen
RMPL Einzyylinder Strumpfautomat mit Plüschrichtung und Plüsch-schneideeinrichtung	RD Single-Draht-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, mit stehendem Zylinder von 1/12" bis 30" Durchmesser	RHU Horizontale Schlauchumstrickmaschine	RR2-Z Ripp-Rundstrickmaschine mit rotierendem Zylinder	RR2-Z-J-108 Ripp-Rundstrickmaschine mit rotierenden Zylinder, Einzel-nadelauswahl, Ringeleinrichtung , elektronische Maschenverstellung usw.	RR2-FB-108-J Ripp-Rundstrickmaschine mit stehendem Zylinder und elektronischer Ripp-Fangauswahl und Zylinder Jaquard-Vorrichtung	VEPA-E Rund-Wirkmaschine mit 1 bis 3 elektronisch kontrollierten Verlegeschienen	PA40 Rundwirkmaschine mit 1 bis 2 Verlegeschienen, max. Zylinderdurchmesser = 50 mm	FRDD-100 Flachwirkmaschine mit bis zu 12 Verlegeschienen in R/R Ausführung	SP-800F Spiralisier-Maschine, von 2 x 24 bis 2 x 800 Spulen
RMKR Einzyylinder Strumpfautomat für Krawatten	RD-2s-UM Single-Draht-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, mit rotierendem Zylinder von 1/12" bis 12" Durchmesser, zum Ummanteln eines Kerns		RR2-I-Z Interlock-Rundstrickmaschine mit rotierendem Zylinder	RR2-Z-UHP-108 Transfer Jaquardmaschine, Bellarippmaschine		VEPA-G Rund-Wirkmaschine mit 1-3 Verlegeschienen und Gummizuführein-richtung elektronisch gesteuert (bis 100 Spulen)			PWK-01 Bandwickelmaschine zum Umwickeln von Schläuchen
	RD-Z Single-Draht-Rundstrickmaschine ohne Platinenabschlag, mit rotierendem Zylinder von 4" bis 30" Durchmesser					RE Rund-Wirkmaschine mit einer Verlegeschiene, Gummeinlage im Gestrick			

Pflecht	Spulen	Spezial Maschinen		
PA2 PA3 PA4	SP-01-K1 ANB-03 NK-04 SP-6K-KDK SP-290	ABL-01 PW300/PW500 RFE PS90600	Taf-01 / Taf-02 Taf-03 DC_01/02/03 FZ-6/8/12	FSW LS-02 SEH-01 UM-01 UM-02
Packungsflecht-maschinen für Dichtungen und Stoffbuchsen Packungsdichtungen usw.	Präzisions Spulmaschinen für textile Garne , Schläuche, Bänder, Seile,Umwickelmaschinen usw.	Abläng und Wickelmaschinen für Schläuche aus Textil oder Gummi Bandabzüge (Raupenabzug)	Abtafeleinrichtungen und Tänzersteuerungen für Textile Bänder oder Schläuche	Umwickelmaschinen für Textile Bänder oder Schläuche mit oder ohne Abläng-einrichtung
Anzahl der Spulen 8 - 36	Spulengröße 100 x 100 - 1000 x1000	Spezialmaschinen	Spezialmaschinen	Spezialmaschinen
PA2 Packungsflecht-maschine, 2-Bahnig	SP-01-K1 Spulmaschine für große Spulengrößen von dia 290 x 400 mm bis 1000 x 1000 mm	ABL-01 Ablängeinheit mit Endenabkleben, Schneiden von Schläuchen und Packungsdichtungen	Taf-01 / Taf-02 Ablagevorrichtung zum Ablegen des Gestrickes in einen Container	FSW Folien-Schneideinheit für Material aus Polypropelen und Polyethylen
PA3 Packungsflecht-maschine, 3-Bahnig	ANB-03 Um Wickeln von grossen Wickeln auf kleinere Wickelgrößen.(vollautomatisch) mit bis zu 4 Köpfen.	PW300 / PW 500 Parallelwickler für Bänder, Kabel usw	Taf-03 Ablagevorrichtung zum längs- und kreuzweisen Ablegen eines Gestrickes in einer Kiste	LS-02 Schneideinheit für Gestricke
PA4 Packungsflecht-maschine, 4-Bahnig	NK-04 Ball- Spulmaschine	RFE Sammelvorrichtung(Raffeinrichtung) für Netzverpackung	DC_01/02/03 Tänzersteuerung für Schläuche und Gestricke (auch berührungslos).	SEH-01 Schneideinheit für Schläuche
	SP-6K-KDK Spezial-Spulmaschine mit 6 Köpfen zum Aufspulen von Knit-de-Knit Garn	PS90600 Raupenabzug, Abzuglänge 300 mm bis 1000 mm	FZ-6/8/12 speziell konstruierte Maschine zur Herstellung von Zwirnen aus Papier oder anderen materialien Durchmesserbereich von 1,0 bis 6,0 mm	UM-01 manuelle Wickelvorrichtung für Bänder <b>UM-02</b> halbautomatische Wickelvorrichtung vollautomatische Wickelvorrichtung für textile Bänder <b>UM-03</b>